

Handschweißgeräte CONIFORM

Video im Web
www.joke-fs.de



Produkt-Info

Diese Folien-Schweißgeräte verschweißen schnell und einfach Folienbeutel. Sie sind in zwei verschiedenen Schweißlängen erhältlich: 220 mm und 300 mm. Die Schweißzeit ist stufenlos einstellbar, um die unterschiedlichsten thermoplastischen Folien verschweißen zu können.

Durch einfaches Herunterdrücken des Handhebels wird der Schweißimpuls ausgelöst.

Die Anwendungsgebiete umfassen ein breites Spektrum und reichen von der Lohnverpackung über Haushaltsprodukte bis hin zu Lagerverpackungen.

Anwendungsgebiete

- Lohnverpackung (z.B. Werkstätten für behinderte Menschen)
- Lagerverpackung
- Haushalt



Einfachstes Verpacken von Schüttgut und Kleinteilen



Zwei Steckschienen zum Verschweißen oder zum Trennschweißen

Modell	CONIFORM 220 N	CONIFORM 300 N
Bestell-Nr.	2 013 584	2 013 581
Schweißnahtlänge	220 mm	300 mm
Heizbandbestückung	Flachheizband 2 mm breit	Flachheizband 2 mm breit
Schweißleistung maximal	2 x 0,1 mm PE-Folien	2 x 0,1 mm PE-Folien
Betätigung	manuell über Handhebel	manuell über Handhebel
Impulsgeber	eingebaut	eingebaut
Impulszeit	stufenlos einstellbar	stufenlos einstellbar
Abkühlzeit	individuell durch Handbetätigung	individuell durch Handbetätigung
Schutzart	IP 20	IP 20
Anschluss-Spannung	230 Volt, 50/60 Hz	230 Volt, 50/60 Hz
Absicherung	16 Ampere, träge	16 Ampere, träge
Maße (B x H x T)	330 x 230 x 180 mm	410 x 230 x 180 mm
Gewicht	5 kg	5,6 kg
Bestell-Nr. Flachheizband	1 000 004	1 071 249
Bestell-Nr. Sickenheizband	1 000 011	1 071 287

Technische und konstruktive Änderungen vorbehalten

Die Vorteile auf einen Blick

- Einfachste Bedienung und Handhabung
- Großes Anwendungsspektrum
- Verwendbar für vielfältige Folienarten
- Wechselbare Steckschienen für unterschiedliche Aufgabenstellungen
- Stufenlos einstellbare Schweißzeit



Eine Blattfeder sorgt dafür, dass der Hebel nach dem Schweißen geöffnet bleibt. So sind beide Hände frei zum Einführen des Beutels.



Mit dieser Griff-Form kann auch über einen längeren Zeitraum bequem gearbeitet werden.



Hören statt sehen: Während des Schweißvorgangs ertönt ein akustisches Signal.

Als Zubehör erhältlich

- Dieser **Auflagetisch** ermöglicht eine optimale Führung des Beutels
Bestell-Nr. 2 013 654 (CONIFORM 220 N)
Bestell-Nr. 2 013 653 (CONIFORM 300 N)
- Zum Arbeiten mit Folienrollen (Halbschlauch) ist eine **Abrollvorrichtung** erhältlich • Bestell-Nr. 2 016 188



CONIFORM mit Auflagetisch



Abrollvorrichtung für Folienrollen (Halbschlauch)